

Versnijdende afvalwater pomp voorzien buitenliggend snijmes ten behoeve van drukriolering

| | |
|-------------------|--|
| Materiaal | Gietijzer |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Isolatie klasse | F |
| Temperatuur | max 40°C |
| Opstelling | P- voorzien van geleideklauw voor voetbocht opstelling F- voorzien van draadaansluiting X- voorzien van aansluit flens |



| Artikel nummer. | Verkoop prijs | Omschrijving |
|-----------------|---------------|---|
| 30681700072 | 1.394,00 | Flygt pomp MP-3068.170 HT210 2,4 kW direkte start 400/230V.3F.50Hz. Met geleideklauw Pomphuis 40mm 10m kabel 4g1,5mm2 |
| 30681700071 | 1.336,00 | Flygt pomp MP-3068.170 HT212 1,7 kW direkte start 400/230V.3F.50Hz. Met geleideklauw 10m kabel 4g1,5mm2 |
| 30681700029 | 1.414,00 | Flygt pomp MF-3068.170 HT210 2,4 kW direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 4g1,5+2x1,5mm2 |
| 30681700046 | 1.355,00 | Flygt pomp MF-3068.170 HT212 1,7 kW direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 40mm 10m kabel 7g1,5mm2 |
| 30681701581 | 1.347,00 | Flygt pomp MX 3068.170 HT 210 2,4 kW direkte start 400/230V 3F 50Hz Pomphuis 40mm ongeboord 10m kabel 4G1,5 mm2 |
| 30681701582 | 1.266,00 | Flygt pomp MX 3068.170 HT 212 1,7kW direkte start 400/230V 50Hz Pomphuis 40mm ongeboord 10m kabel 4G1,5 mm2 |

➤ Diverse modellen uit voorraad leverbaar
➤ Neem contact op voor uw netto prijs

