



TYPE	A	B	C	D	E	G	T	Motor 1) 4) Size Motor- Grösse	F	HH 2)	W3)
TYP	A	B	C	D	E	G	T		F	HH 2)	W3)
D04A-S	100	330	390	400	111	135	100	Y	780	1120	700
D04A-L							75			1095	675
E08A -ML/HD/SS	200	395	475	500	265	325	100	2/Y	880	1375	910
F10A-MD	250	496	580	600	315	383	120	3/X	1380	1815	1235
F10A-HD/SD/SS					332					1832	1252
H12A-MD	300	595	686	700	388	485	150	3/X	1420	1958	1378
H12A-HD/SD/SS								4/W	1280	1818	1498
								5/V	1510	2048	1698
H12A-HD/SD/SS	300	595	686	700	426	485	150	3/X	1420	1996	1416
H12A-HD/SD/SS								4/W	1280	1856	1536
								5/V	1510	2086	1736
I16A-MD	400	785	900	1000	492	579	200	5/V	1500	2192	1842
I16A-HD/SS					515					2215	1865
L20A	500	1030	1120	1200	625	690	250	5/V	1520	2395	2045
								6/U	1880	2880	2145
								7/T	2150	3365	2220

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hidrostat reserve the right to make changes without giving prior notice.

- 1) Third digit of motor-type code  
*Dritte Stelle des Motorcodes*
- 2) Min. installation height  
**Minimalhöhe der Installation**
- 3) Min. water level in discharge pipe for obtaining sufficient cooling action  
*Minimaler Wasserspiegel im Austrittsrohr um ausreichende Kühlung zu erlangen*
- 4) Height of the shackle of 270 mm for motor size 3 included  
*Inkl. Höhe des Tragbügels von 270 mm bei Motorgrösse 3/X*